SHI LING® 浙江世菱半导体有限公司
ZHEJIANG SHILING SEMICONDUCTOR CO.,LTD.

Specifcation of products

：


：MFK200U4K2

ZHEJIANG SHILING SEMICONDUCTOR CO.,LTD.

0578 3615066
323000
E-mail:smrshiling12@163.com
Http//www.smrshiling.com

02 2026.5

Symbol	Parameter	Test Conditions	Values	Unit
V_R	Maximum D.C. Reverse Voltage		400	V
V_{RRM}	Maximum Repetitive Reverse Voltage		400	V
$I_{F(AV)}$	Average Forward Current	T_C=110℃, Per Diode	100	A
		T_C=110℃, Per Moudle	200	A
$I_{F(RMS)}$	RMS Forward Current	T_C=110℃, Per Diode	150	A
I_{FSM}	Non-Repetitive Surge Forward Current	T_J=45℃, t=10ms, 50Hz, Sine	1250	A
		T_J=45℃, t=8.3ms, 60Hz, Sine	1360	A
I^2t	I^2t (For Fusing)	T_J=45℃, t=10ms, 50Hz, Sine	7800	A^2s
		T_J=45℃, t=8.3ms, 60Hz, Sine	7600	A^2s
P_D	Power Dissipation W		615	W
T_J	Junction Temperature		-40 to +150	℃








Figure 1. Forward Voltage Drop vs Forward Current

Figure 2. Reverse Recovery Time vs dI$_F$/dt




35Ñ0.3
2-M6
5Ñ0.5
5Ñ0.5
92Ñ0.5
80Ñ0.3
60Ñ0.5
2
1
6.8