ShiLing®

ZHEJIANG SHILING SEMICONDUCTOR CO.,LTD.

> ? @ A B

Specifcation of products

> ? C D E F G H I J

> ? l m E *-+bYX%noXb

3 4 5 6 7 8 9 : ; < =

!"#$%&' (!$)$&' ("*$+,&-.+/,0 +,12)/-1

K L M 3 4 N O P Q R S T
c d M W XYZ[\ ]X_bYZ_]^_YXZ[
U V M W XYZ[\ ]^___[X
` a M]b]XXX
"nu~xyEtuvtwxyxz{X_ _^]1|}u
!ppqrrsss1tuvtwxyxz{1|}u

e f	i j	j k
¤ ¥ £	¡ ¢ £	g h

¦ § m M XY ¨ © ª « M bXb]1[

SYMBOL	CHARACTERISTIC	TEST CONDI TIONS	T_j (℃)	VALUE			UNIT
				Min	Type	Max	
$I_{F(AV)}$	Mean for ward current	180° half sine wave 50Hz Single side cooled,T_C=100°C	150			250	A
$I_{F(RMS)}$	RMS for ward current	Single side cooled,T_C=100°C	150			393	A
V_{RRM}	Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM} tp=10ms V_{RsM}= V_{DRM}					

OUTLINE DR AWING & CIRCUIT DIAGRAM

Rating and Characteristic

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4



Fig. 5

Fig. 6

Outside Dimension



